

# NOTRUFVERTRAG

## für Aufzuganlagen

Heinzerling Aufzüge bietet Ihnen zum Thema Notrufsystem zwei verschiedene Lösungen an.

Bei der analogen Variante erfolgt die Aufschaltung auf die Leitwarte über eine analoge Telefonleitung. Diese ist bauseits bis in den Maschinenraum (Nähe Schaltschrank) zu verlegen.

Zusätzlich bieten wir die zukunftsorientierte GSM-Technik an. Hierbei erfolgt eine drahtlose Notrufverbindung über das Mobilfunknetz. Die Verlegung der analogen Telefonleitung entfällt entsprechend.

**Bitte beachten Sie, dass die Telekom schrittweise die herkömmliche Netztechnologie abschaltet. Das Ende des analogen Anschluss soll endgültig im Jahr 2016 kommen.**

### NOTRUF (ANALOG)

- Bereitstellungsgebühr für unsere 24-Stunden einsatzbereite Notrufzentrale
- Bereitstellungsgebühr für unser Fachpersonal zur Befreiung von eingeschlossenen Personen

### NOTRUF (GSM)

- Bereitstellungsgebühr für unsere 24-Stunden einsatzbereite Notrufzentrale
- Bereitstellungsgebühr für unser Fachpersonal zur Befreiung von eingeschlossenen Personen
- Die Gebühr der benötigten SIM-Karte